

## Digitaal drukken

Hieronder vindt u de door ons gewenste specificaties m.b.t. het aan te leveren artwork, dit om een soepele verwerking van de order mogelijk te maken. Voor extra informatie kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

### Bestanden bij voorkeur aan te leveren als High resolution pdf (certified pdf)

- Het bestand als cmyk aanleveren met eventuele PMS kleuren. Dus **niet** als RGB.
- Gebruikte pms kleuren worden in cmyk opgebouwd.
- In geval van transparante labels een aparte PMS kleur voor het dekwit gebruiken en deze de naam dekwit geven.
- Gebruikt beeldmateriaal minimaal 300 dpi (cmyk), het liefst 350 dpi.
- Gebruikte lettertype omzetten naar contouren, minimale grootte 5 punten
- Stansvorm in het document plaatsen in een niet gebruikte PMS kleur, op overdruk zetten en benaming stans meegeven.
- Afloop van het etiket 1,5 mm rondom vanaf de stanslijn.
- Afstand teksten tot de etiketrand minimaal 1,5 mm.
- Minimale lijndikte 0,1 punt.

### Gebruikte software

- Illustrator CC
- Photoshop CC
- InDesign CC
- Acrobat Professional

### In geval van werken met open bestanden

Het open bestand dient te bestaan uit de definitieve opmaak, inclusief de eventuele geïmporteerde illustraties c.q. foto's (bij voorkeur gekoppeld) en alle gebruikte lettertypen (ook in de eventueel gebruikte ondersteunende grafische pakketten).

### Aanlevermogelijkheden artwork

U kunt u artwork mailen naar [sales@wr-etiketten.nl](mailto:sales@wr-etiketten.nl), bijlage maximaal 10 mb groot. Ook kunt u gebruik maken van Wetransfer om bestanden te sturen. (<http://wetransfer.com>)

Voor meer info of vragen over uw artwork kunt u contact opnemen met onze studio. [studio@wr-etiketten.nl](mailto:studio@wr-etiketten.nl)